



## ENSACHEUSES HORIZONTALES

### MAGNUM HORIZONTALE



## MAGNUM HORIZONTALE - Ensacheuse horizontale automatique

L'ensacheuse horizontale Magnum est conçue pour répondre aux besoins uniques des grands sacs d'emballage avec une configuration de chargement facile pour les utilisateurs. Cette machine est idéale pour les produits longs ou volumineux nécessitant une manipulation ou une orientation particulière.

Cette ensacheuse peut travailler en deux modes :

- Soit à partir de sachets préformés en rouleaux ROLLBAG® ou sachets compatibles.
- Soit à partir de gaine tubulaire avec la fabrication du sachet et la présentation de celui-ci pour l'ensilage.



Le fonctionnement est simple, en mode sachets en rouleaux de type ROLLBAG® ou sachets compatibles, ceux-ci sont avancés et présentés ouverts par un jet d'air et après remplissage, le sachet est soudé, détaché et évacué automatiquement puis aussitôt le sachet suivant est mis en place.

En mode gaine, celle-ci est automatiquement prédécoupée et ouverte sur la face avant, la soudure du fond du sac est effectuée et le sachet est présenté pour le remplissage, comme pour le mode en sachet préformé. Il faut noter qu'il n'y a aucun réglage à faire pour synchroniser l'ouverture et la soudure du fond.

Les changements de formats s'effectuent très rapidement, moins de 1 à 2 minutes pour le changement de largeur de gaine ou de sacs et quelques secondes pour une longueur de sacs à partir de gaine.



### Spécifications principales :

- Travailler avec de la gaine ou des sacs préformés de type Rollbag® ou compatibles
- Commande par écran tactile
- Largeur de soudure 3 mm (6 mm en option)
- Longueur de sac réglable en version gaine
- Barrière immatérielle de sécurité

VOIR LA VIDEO



| REFERENCE                | MAGNUM HORIZONTALE                                     |
|--------------------------|--|
| Cadence maxi             | 25 sacs / min avec gaine<br>70 sacs / min avec Rollbag |
| Largeur maxi du sac      | 330 mm (380 mm en option)                              |
| Longueur des sacs        | De 102 à 2440 mm                                       |
| Épaisseur du film        | de 35 à 125 micron                                     |
| Type de gaine            | PE, PP ou laminé*                                      |
| Voltage                  | 230 V mono   |
| Air comprimé             | 6 bar  |
| Poids brut               | 236 kg   |
| Encombrement sans option | 965 x 1143 x 1143 mm                                   |