



FERMETURE DES SACS PAR SOUDURE

LAMINO



FERMETURE DES SACS PAR SOUDURE

LAMINO - Soudeuse thermique de table

Cette petite scelleuse thermique de table est développée principalement pour la fermeture des sacs de café en papier thermosoudable, aluminium et complexe.

Très compacte, elle trouve facilement sa place sur un plan de travail. La fermeture des barres de soudure est assurée par un puissant électroaimant. La commande du cycle peut se faire soit par la pédale électrique (fournie en option), soit en cycle automatique pour les séries dont le cadencement est réglable par une minuterie. Une butée placée derrière les barres de soudure permet de toujours obtenir un scellage parallèle aux lèvres du sac.

Le contrôle de la température est assuré par un temporisateur électronique permettant une précision de $\pm 1^\circ$, le contrôle du temps de scellage est réglable par une minuterie électronique.

Exemple d'application

Grâce à sa très forte pression de soudure, la LAMINO est bien adaptée à la fermeture des sacs de café jusqu'à 2,5 kg, y compris si les sacs ont des soufflets. Cependant un essai pour validation de la qualité du sac est toujours nécessaire.



Lamino avec pédale électrique



En option

La Lamino peut être livrée avec un système de codage par caractères métalliques dans la zone de scellage, capacité 12 poinçons, pour date + lot (exemple : 31 12 2005).

Cette option doit être déterminée à la livraison de la machine.



L'option codage

Comprend l'usinage des mâchoires de soudure et une boîte de 37 caractères numériques permettant le marquage de la date ou d'un numéro de lot.



Lamino avec tablette de support et pédale électrique.



Soudure avec option codage de la date sur un sac de café à soufflets.

REFERENCE	300 LM
Largeur de la soudure	13 mm strié
Longueur de la soudure	300 mm
Epaisseur maxi du film	En fonction du complexe,
Type de film soudable	Tout type de complexes
Voltage et consommation	230 V mono - 600 W
Température de chauffe	150°C
Distance soudure / haut du sac	0 mm, aligné sur le haut du sac grâce à une butée
Dimensions hors tout	320 x 280 x 225 mm
Poids net	15 kg
Poids brut	17 kg
Emballage carton	46 x 38 x 34 cm

OPTIONS	300 LM
Marquage	Jusqu'à 12 poinçons
Tablette de support	Position réglable

VOIR LA VIDEO

